



## Спецификация

Цистерна-полуприцеп для перевозки жидкого топлива ADR класса 3 (класс 3 по ADR - бензин, дизельное топливо, керосин).

Код цистерны LGBF.

Рабочая температура: -45С/+50С.

Стандартные выполняемые операции:

- операция верхнего налива нефтепродуктов сторонним насосом через люки крышек горловин.

- операции раздельного гравитационного слива.

Сторона слива правая, по ходу движения.

Сторона слива левая – по выбору клиента.

Слив на две стороны (Опция).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сечение: овальное, с низким центром тяжести.

Длина: 10 200 мм.

Максимальная ширина: 2 550 мм.

Максимальная высота: 3 300 мм.

Степень наполнения: 96%.

Тип соответствия: в соответствии с ADR/ДОПОГ 2009.

Тестовое давление: 0,4 bar.

Рабочее давление: атмосферное.

Номер одобрения ADR: А – 3271/027.

Максимальный (геометрический) объем: 35.360 литров.

Номинальная вместимость (нетто): 34.000 литров + камера расширения.

Количество отсеков: 4 шт.

Перегородки: 3 шт.

Волнорезы: согласно требованиям ADR.

Снаряженная масса: 5.100 кг.

Высота седельного устройства: 1170 (+/- 20 MM.)

### МАТЕРИАЛЫ

Корпус, крайние днища, внутренние перегородки и волнорезы цистерны из алюминиевого сплава 5186 H111.

Минимальная толщина, согласно ADR – 5.0 мм.

Рама под подвеску: экструзионная алюминиевая, марка 6082. T6.

### ОТСЕКИ

Емкость отсеков: 34 м3 - 4(12/8/5/9).

Загрузочные люки: 4 шт., алюминиевые, компактные, быстрозакрывающиеся DN-500, болтовое соединение с отверстием для верхнего налива DN-250.

Система пломбирования загрузочных люков, механическая (Опция).

Пневматические дыхательные клапана: 4 шт., интегрированы в загрузочные люки.

Донные клапана: 4 шт., 3" с пневматическим приводом.

Разгрузочные трубопроводы: 4 шт., 3", слив раздельный, из алюминия на правую сторону по ходу движения.

Клапана разгрузки: 4 шт., шаровые - 3", с рукояткой с крышкой и соединением.

Система гравитационной разгрузки независимая у каждого отсека.

Соединения стойкие к действию продуктов нефтепереработки.

Блок управления пневматическими донными клапанами с маркировкой положений: открыто/закрыто и красной аварийной кнопкой на 4 отсека: 1 шт.

Блок подготовки воздуха пневматической системы: 1 шт.

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛУПРИЦЕПА-ЦИСТЕРНЫ

Алюминиевый инструментальный ящик. Место расположения, в задней части полуприцепа-цистерны: 1 шт.

Ящик для песка: 1 шт. Место расположения, в алюминиевом инструментальном ящике.

Огнетушители 6 кг: 2 шт. Место расположения, в алюминиевом инструментальном ящике.

С Уважением, ООО «СТТ-Авто»

[info@stt-auto.ru](mailto:info@stt-auto.ru)

142074, Россия, Московская область,

ул. Дорожная, д. 16

+7 (499) 343-34-74

Противооткатные колесные упоры: 2 шт. Место расположения, в алюминиевом инструментальном ящике.  
Противоподкатный брус и бампер без брызговика: 1 шт.  
Алюминиевая двухрельсовая боковая защита по нормам ООН: 1 комплект.  
Держатель с табличкой ADR 33/1203+30/1202: 1 шт. Место расположения, в задней части полуприцепа-цистерны.  
Предупредительный знак разгрузки транспортного средства: 1 шт.  
Знак длинного транспортного средства: 1 шт.  
Калибровочные планки в отсеке, на высоте, соответствующей номинальному объему отсека: 3 шт.  
Внутренние пеналы для сливных рукавов: 2 шт.  
Сливные рукава 3" длиной 4,5 метров с соединениями МК-80, VK-80: 2 шт.  
Пластина заземления: 2 шт.  
Брызговики для задних крыльев: 2 шт.  
Кабель заземления: 1 шт.  
Колесный ключ: 1 шт.  
Технологический шкаф из алюминия. Место расположения, на правой стороне, по ходу движения полуприцепа-цистерны: 1 шт.  
Поворотные индикаторы типа загружаемого продукта на загрузочных/разгрузочных соединениях (Опция).  
Внутренняя безопасная лампа для освещения рабочего шкафа (Опция).  
Внешняя безопасная лампа для освещения места разгрузки (Опция).  
Защитное ограждение заливных горловин из алюминия и экологическое устройство антипролива и дренажа. Шаровые краны на коллекторах слива дождевых вод: 1 комплект.  
Лестница подъема из алюминия. Место расположения, в задней части полуприцепа-цистерны на правой стороне: 1 шт.  
Подъемный поручень по верху цистерны и приводом вручную: 1 комплект.  
Верхняя нескользящая пешеходная дорожка, ширина 400 мм. (Опция).  
Материал антискольжения. Место расположения, между загрузочными люками: 1 комплект.  
Комплект задней светотехники и электрическая система согласно норматива ADR: 1 комплект.  
Боковые огни: 1 комплект.  
Предупредительные фонари, согласно ADR: 2 шт. (Опция).  
Габаритные огни на высоте уровня короба, в задней части цистерны: 1 комплект.  
3-й тормозной фонарь (Опция).

#### **ОКРАСКА**

Утвержденная процедура и технология покраски для очень тяжелых условий работы цистерн.  
Акрилло-полиуретановая двухкомпонентная эмаль для финишной покраски.  
Термическая обработка краски и сушка в камере с контролем температуры.  
Окраска цистерны в единый цвет. Согласно правилам перевозки опасных грузов, цвет «оранжевый» RAL 2008.  
Надпись «ОГНЕОПАСНО» цвет «черный» RAL 9011. Расположение с трех сторон цистерны.  
Окраска цистерны, согласно фирменной окраске клиента, на основании карты раскраски (Опция).  
Светоотражающие полосы.

#### **КОМПЛЕКАЦИЯ ШАССИ**

SAF – "OFF ROAD" (Без дорог), ходовая часть на трех осях.  
Пневматическая подвеска.  
Тормозные механизмы барабанного типа 420 x 220.  
Система тормозов с АБС.  
Дисковая тормозная система (Опция).  
Механизм подъема передней оси, для трехосной конфигурации (Опция).  
Пневмошины размер 385/65/R22,5: 7 штук (GOODYEAR).  
Колесные диски из стали: 7 штук.  
Колесные диски из алюминия (Опция).  
Индивидуальные крылья из PVC над колесами: 6 штук.  
Индивидуальные крылья из алюминия над колесами (Опция).  
Опорное устройство «JOST» механическое, двухскоростное.  
Шкворень «JOST» для соединения седельного тягача и полуприцепа-цистерны: 1 шт. Диаметр 2".  
Тормозная система в соответствии с требованиями Евросоюза.  
Стояночная тормозная система с пневматическим приводом.  
Место для запасного колеса.  
Соединительные вилки: 24 N, 24 S, ISO 7638.  
Воздушные ресиверы.

С Уважением, ООО «СТТ-Авто»

[info@stt-auto.ru](mailto:info@stt-auto.ru)

142074, Россия, Московская область,

ул. Дорожная, д. 16

+7 (499) 343-34-74